




# PŘÍKOPOVÉ RAMENO 55 SERIES

PA5155 - dosah 5.1m  
PA5455 - dosah 5.4m

55 SERIES		
Možnosti ovládání	PA5155	PA5455
Lanovody	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motion Mini	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Evolution	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Revolution včetně systému EDS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Obousměrná rotace rotoru - ovládaná lanovodem (CRC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Obousměrná rotace rotoru - ovládaná elektricky (ERC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Upevnění		
Přední 3-bodový závěs včetně stabilizátoru	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Přední DIN deska	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zadní 3-bodový závěs včetně stabilizátoru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sada pro přestavbu ze zadního 3-bod. na 4-bod. upevnění	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sada pro přestavbu ze zadního 4-bod. na 5-bod. upevnění	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zadní 5-bodová montáž s upevněním na portály náprav**	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Konstrukce příkopového ramene		
Standardní	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mini-Cut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Teleskopická	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Variabilní	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tele-variabilní	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paralelogramová geometrie příkopového ramene	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hydraulika		
Výkon	55hp	55hp
Čerpadlo	Zubové	Zubové
Materiál čerpadla	Litínové	Litínové
Celkový průtok	122.0	122.0
Průtok v příkopovém rameni	19.0	19.0
Průtok v adaptéru	103.0	103.0
Objem olejové nádrže	180l	180l
Chladič oleje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plně nezávislý hydraulický systém	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hydraulické funkce		
Plovoucí poloha mulčovač Návý	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plovoucí poloha ramene	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pokročilá plovoucí poloha ramene (pouze u EVOLUTION)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Systém EDS (pouze s ovládním REVOLUTION)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PowerBoost (průtok v příkopovém rameni 75 l/min)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dodatečné hydraulické funkce	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bezpečnostní výbava		
Ofuk nečistot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vestavěný ofuk nečistot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sada osvětlení pro přepravu na pozemních komunikacích	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Výstražná sípka	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ochrana skel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sada ochrany kabiny	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nouzové odpojení	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Natožení ramene	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Odpružené horní těhlo závěsu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Požadavky na traktor		
Minimální hmotnost traktoru	3,000kg	3,500kg
Minimální výkon traktoru	70hp	70hp
Specifikace		
Hmotnost stroje #	881kg	895kg
Levostranné nebo pravostranné provedení	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\* Včetně SoftStart \*\* Nezahrnuje konzole a zábrkly nápravy # V závislosti na specifikaci, nezahrnuje adaptér a kapalinu



## PRACOVNÍ ZÁBĚR

	PA5155	PA5455
A	5.1m / 16' 9"	5.4m / 17' 9"
B	4.5m / 14' 9"	4.8m / 15' 9"
C	4.6m / 15' 1"	5.3m / 17' 5"
D	6.0m / 19' 8"	6.7m / 22' 0"
E	2.4m / 7' 10"	2.6m / 8' 6"

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

	PA5155	PA5455
1.00m Supercut Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.20m Supercut Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.20m Multicut Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.20m Multicut Adapter - BD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.20m Tuffcut Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.20m Twincut Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.20m Omega Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.20m Omega Adapter - BD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.50m Multicut Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.50m Multicut Adapter - BD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.50m Twincut Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.50m Omega Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.50m Omega Adapter - BD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.60m Multicut Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.60m Multicut Adapter - BD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.60m Tuffcut Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.60m Omega Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.60m Omega Adapter - BD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.00m Multicut Adapter - DD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.00m Multicut Adapter - BD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Konfigurace adaptérů		
Spisový	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Travní měčkový válec	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hydraulický válec	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hydraulické otevírání výška adaptéru	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

■ Standardní výbava □ Včetně výbava — Nedostupné

Stroje série 55 navrženy pro zemědělce, dodavatele a místní týmy údržby zeleně jsou robustní a spolehlivé stroje s litinovými čerpadly a převodovkami a vysokokapacitními olejovými filtry.

Série 55, která je k dispozici s paralelní geometrií ramen, hydraulickým bezpečnostním jistěním, Power Slow a širokou řadou příslušenství. Nabízí vylepšení, která jen závidí ostatní mainstreamová příkopová ramena střední třídy.

- 2 Velikosti provedení 5.1m a 5.4m
- 3 Pokročilé možnosti ovládání
- 2 Systémy upevnění na nosič
- 2 Varianty loketní opěrky
- 2 Plovoucí systémy
- 21 Vltitelných adaptérů

