

TUFFCUT / **480**



PLOŠNÝ MULČOVAČ

TUFFCUT 480

TUFFCUT 480 - pracovný záber 4.60 m

PLOŠNÉ MULČOVAČE

MODEL	TUFFCUT 480
Špecifikácia	
Pracovný záber	4,60 m
Výška mulčovania	25 mm - 400 mm
Max. priemer mulč. materiálu	100 mm
Požiadavky na traktor	
Minimálny výkon	70 hp
Způsob pripojenia	Spodné / horný záves
Rozmery	
Hmotnosť stroja*	2 440 kg
Celková šírka	4,79 m
Celková dĺžka	4,91 m
Transportná šírka	2,70 m
Transportná výška	2,17 m
Výška paluby**	0,23 m
Technická špecifikácia	
Otáčky pohonu	1 000 ot/min
Ochrana	Kĺzne spojky
Počet rotorov	3
Šrôby nožov	M24 C/W, trieda 8.8
Prekrytie nožov	110 mm
Obvodová rýchlosť nožov	89 m/s
Hydraulicky sklápňné krídla	45° hore, 15° dole
Konštrukcia plazov	Vymeniteľné na oboch krídlach
Počet kolies	8
Predné ochranné kryty	Čiáňkové reťaze
Zadné ochranné kryty	Čiáňkové reťaze

* Podľa výbavy stroja

**Spodná strana paluby k plazu



RÝCHLY, FLEXIBILNÝ, S BOHATOU VÝBAVOU

Nový plošný mulčovač Tuffcut 480 spoločnosti McConnel je charakteristický novou plochou palubou a štandardne je dodávaný s päťročnou zárukou na prevodovky. Najnovšia plochá konštrukcia paluby minimalizuje hromadenie materiálu a nečistôt pri práci a zaisťuje rýchle a jednoduché čistenie medzi jednotlivými činnosťami.

S pracovným záberom 4,6 m, 8 pojazďovými kolesami a možnosťou 3, 4 alebo 6 nožov na rotor, dokáže nový Tuffcut 480 rýchlo a efektívne zpracovať veľké plochy, čo je ideálne pre mulčovanie strniska, trávy, likvidácie krovín a mulčovanie medziplodín.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

Stroje Tuffcut sú ideálne pre veľkých poľnohospodárov, skupiny miestnych samospráv a službárov. Môžu sa používať v širokej škále aplikácií od letísk a športovísk až po pastviny a strniská.

- Pracovný záber 4.6 m
- Uchytenie do spodného alebo horného závesu
- Prevodovky a kardany od Bondioli & Pavesi
- Pohyb krídel v uhle 60° (+45° hore, -15° dole)
- Pohon kĺbovým hriadeľom pri 1 000 ot/min
- Ochrana proti preťaženiu kĺznymi spojkami
- Predné a zadné ochranné reťaze
- Max. priemer zpracovaného materiálu do 100 mm
- 9, 12 alebo 18 nožov
- Prekrytie nožov 110 mm
- Nízke požiadavky na výkon traktora (70 hp)
- Pevné alebo tandemové nápravy