

TUFFCUT / 650



PLOŠNÝ MULČOVAČ

TUFFCUT 650

TUFFCUT 650 - pracovný záber 6.28 m

PLOŠNÉ MULČOVAČE

MODEL	TUFFCUT 650
Špecifikácia	
Pracovný záber	6,28 m
Výška mulčovania	25 mm - 210 mm
Max. priemer mulč. materiálu	100 mm
Požiadavky na traktor	
Minimálny výkon	90 hp
Zpôsob pripojenia	Spodné/ Horný záves
Rozmery	
Hmotnosť stroja*	3 100 kg
Celková šírka	6,47 m
Celková dĺžka	5,07 m
Prepravná šírka	2,70 m
Prepravná výška	2,90 m
Výška paluby**	0,23 m
Technická špecifikácia	
Otáčky pohonu	1 000 ot/min
Ochrana	Kĺzny spojky
Počet rotorov	5
Šróby nožov	M24 C/W, trieda 8.8
Prekrytie nožov	110 mm
Obvodová rýchlosť nožov	79 m/s
Hydraulicky sklápňné krídla	45° hore, 15° dole
Konštrukcia plazov	Vymeniteľné na oboch krídlach
Počet kolies	8
Predné ochranné kryty	Čiánkové reťaze
Zadné ochranné kryty	Čiánkové reťaze

* Podľa výbavy stroje

** Spodná strana paluby k plazu



VÝNIMOČNÁ PRODUKTIVITA

Nový plošný mulčovač Tuffcut 650 spoločnosti McConnel je charakteristický novou plochou palubou a štandardne je dodávaný s päťročnou zárukou na prevodovky. Najnovšia plochá konštrukcia paluby minimalizuje hromadenie materiálu a nečistôt pri práci a zaisťuje rýchle a jednoduché čistenie medzi jednotlivými činnosťami.

S pracovným záberom 6,28 m, 8 pojazdovými kolesami a možnosťou 3, 4 alebo 6 nožov na rotor, dokáže nový Tuffcut 650 rýchlo a efektívne zpracovať veľké plochy, čo je ideálne pre mulčovanie strnisko, trávy, likvidáciu krovín a mulčovanie medziplotín.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

Stroje Tuffcut sú ideálne pre veľkých poľnohospodárov, skupiny miestnych samospráv a službárov s mulčovacou technikou. Môžu sa používať v širokej škále aplikácií od letísk a športovísk až po pastviny a strniská.

- Pracovný záber 6,28 m
- Uchytenie do spodného alebo horného závesu
- Prevodovky a kardány od Bondioli & Pavesi
- Pohyb krídel v uhle 60° (+45° hore, -15° dole)
- Pohon kĺbovým hriadeľom pri 1 000 ot/min
- Ochrana proti preťaženiu kĺznymi spojkami
- Predné a zadné ochranné reťaze
- Max. priemer zpracovaného materiálu 100 mm
- Prekrytie nožov 110 mm
- 15, 20 alebo 30 nožov
- Nízke požiadavky na výkon traktora (90 hp)
- Pevné alebo tandemové nápravy

