

McCOWEL **SRSERIES**



PLOŠNÝ MULČOVAČ  
**SR420**

SR420 - Pracovní záběr 4,20m



## SR SERIES

MODEL	SR420
<b>Špecifikácia</b>	
Pracovný záber	4.20m (13'9")
Výška mulčovania	10mm-400mm
Max. priemer mulč. materiálu	50mm
<b>Požiadavky na traktor</b>	
Minimálny výkon	70hp
Spôsob pripojenia	Zadný 3 bodový záves
<b>Rozmery</b>	
Hmotnosť stroja	1700kg
Celková šírka	4.4m
Celková dĺžka	3.0m
Prepravná šírka	2.8m
Prepravná výška	2.0m
<b>Technická špecifikácia</b>	
Otáčky pohonu	1,000 ot/min
Ochrana	Prekľzové spojky
Počet nožov	6
Počet rotorov	3
Prekrytie nožov	110mm
Obvodová rýchlosť nožov	80 m/s
Hydraulické sklápateľné krídla	45° hore, 12° dole
Počet kolies	4



# PLOŠNÝ MULČOVAČ SO SKLOPNÝMI KRÍDLAMI

SR420 je stroj nesený v 3-bodovom zavesení. Je vybavený anti-scalp diskami, ktoré minimalizujú porušenie povrchu (tzv. skalpovanie) a plávajúcym uchytaním v 3-bodovom zavesení. Na stroji sú špeciálne prvky chrániace telo stroja proti poškodeniu.

Model SR420 je tvorený tromi vysoko výkonnými rotormi, z nich každý je osadený tromi nožmi spracovávajúcimi materiál do max. hrúbky 50 mm. Hydraulicky sklápateľné krídla umožňujú rýchly a hladký prechod z transportnej polohy do pracovnej polohy.

## KLÚČOVÉ VLASTNOSTI

Stroje radu SR, sú ideálne pre veľkých poľnohospodárov, skupiny miestnej správy a profesionálnych dodávateľov. Môžu byť použité v širokej škále aplikácií od letísk a športovísk po pastviny a strnisko.

- Pracovný záber 4,2 m
- Plávajúce uchytanie v 3-bodovom zavesení
- Pohyb krídiel v rozsahu 57 stupňov (+45° hore, -12° dole)
- Vysoko odolné prevodovky
- Pohon kľbovým hriadeľom pri 1000 ot/min
- Ochrana proti preťaženiu klznými spojkami
- Predné a zadné ochranné reťaze
- Tvrdené nože s ventilačným účinkom
- Výška strniska 10 – 400 mm
- Max. priemer spracovaného materiálu do 50mm
- 9 nožov
- Prekrytie nožov 110mm
- Nízka požiadavka na výkon traktora (70hp)

